Abstract

A method for requesting a resource from an identifier having a character image

5

10

15

20

25

30

Pat. Ref.		
6,070,167 701/102	May, 2000	Qian. et al
6,005,972 382/176	December ,1999	Fredlund, et al
5,680,223 358/403	October ,1997	Cooper , et al
5,764,906 709/219	June ,1998	Edelstein et, al
6,064,383 345/339	May ,2000	Skelly
6,076,121 710/62	June , 2000	Levine
6,154,738 707/4	November , 2000	Call
4,606,065 382/170	August ,1996	Beg , et, al
5,933,525 382/186	August ,1999	Makhoul , et, al
5,889,886 382/176	March ,1999	Mahoney
5,901,329 710/8	May , 1999	Kito
6,169,555 345/473	January , 2001	Yamamoto
5,909,211 345/172	June ,1999	Combs , et, al
4,700,378 379/93.25	October,1987	Brown

	4,492,162 101/103	January ,1985	Nettesheim , et al.
	4,571,699 358/408	February,1986	Herzog , et al.
5	6,166,735 345/339	December, 2000	Dom , et al.
	4,682,158 340/679	July , 1987	Ito , et al.
10	6,012,102 710/5	January, 2000	Shachar
	6,122,403 382/233	September, 2000	Rhoads
	4,201,887 379/93.17	May , 1980	Burns
15	5,982,303 341/22	November, 1999	Smith
	6,131,095 707/10	October, 2000	Low , et al.
20	5,869,819 235/375	February , 1999	Knowies , et al.
	6,101,274 382/176	August , 2000	Pizano , et al.
	4,570,235 708/311	February , 1986	Kerdoncuff , et al.
25	5,999,525 370/352	December , 1999	Krishnaswamy , et al.
	6,064,383 345/339	May, 2000	Skelly
30	6,069,622 345/330	May, 2000	Kurlander